

**Qualität: B 1071**

**Stand: Sep 03**

<b>Faserstoff des Trägergewebes:</b> support cloth tissu	<b>(DIN 60001)</b>	<b>PES</b>
<b>Fadendichte K/S pro cm</b> ends/picks nombre de fil	<b>(DIN EN 1049)</b>	<b>12/12</b>
<b>Garnfeinheit dtex K/S</b> yarn finesse du fil		<b>1100</b>
<b>Bindung</b> weave armure	<b>(DIN ISO 9354)</b>	<b>P 2/2</b>
<b>Flächengewicht g/m2 (Rohw)</b> greycloth-weight poids du tissu support	<b>(DIN 53854)</b>	<b>275</b>
<b>Beschichtungsart</b> type of coating nature de l'enduit		<b>beids. PVC</b> PVC both sides PVC à deux côtés
<b>Flächengewicht g/m2 (Ges)</b> total weight masse totale	<b>(DIN EN 22286)</b>	<b>900</b>
<b>Breite ( cm)</b> width largeur	<b>(DIN EN 22286)</b>	<b>265 / 300</b>
<b>Reißkraft (N/5cm) K/S</b> tensile strength warp/weft resistance a la traction en chaine/en trame	<b>(DIN 53354)</b>	<b>4300/4000</b>
<b>Bemerkungen:</b> remarks: remarques:	<b>Einsatzgebiet:</b> application: application:	<b>side curtains</b>

Änderungen , die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 5%.

Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.