

Qualität: seemee blackout supreme

B1103

Faserstoff des Trägergewebes: support cloth tissu natura del supporto	(DIN 60001)	PES
Fadendichte K/S pro cm ends/picks nombre de fil numero dei fili	(DIN EN 1049-2)	18/19
Garnfeinheit dtex K/S yarn finesse du fil tiolo del filo	(DIN EN ISO 2060)	280
Bindung weave armure tipo di tessitura	(DIN ISO 9354)	1/1 plain
Flächengewicht g/m2 (Rohw) greycloth-weight poids du tissu support peso del supporto	(DIN EN ISO 2286-2)	100
Beschichtungsart type of coating nature de l'enduit natura della spalmatura		PVC coated on both sides (black inner layer)
Flächengewicht g/m2 (Ges) total weight masse totale peso totale	(DIN EN ISO 2286-2)	480
Breite (cm) width largeur larghezza	(DIN EN ISO 2286-1)	300
Reißkraft (N/5cm) K/S tensile strength warp/weft resistance a la traction en chaine/en trame resistenza alla trazione ordito/trama	(DIN 53354)	1400/1000

Bemerkungen:

remarks:
remarques:
rimarchi:

application:

**banner
computer spray printable
on Vutek,NUR,Scitex etc.
printable finish on
both sides**

**flame retardant according to:
DIN 4102 B1 and M2**

Änderungen , die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 5%.
Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.
The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.