

Qualität: seemee[®] blackout premium**B1104**

Faserstoff des Trägergewebes: support cloth tissu natura del supporto	(DIN 60001)	PES
Fadendichte K/S pro cm ends/picks nombre de fil numero dei fili	(DIN EN 1049-2)	9/9
Garnfeinheit dtex K/S yarn finesse du fil tiolo del filo	(DIN EN ISO 2060)	1100
Bindung weave armure tipo di tessitura	(DIN ISO 9354)	1/1 plain
Flächengewicht g/m2 (Rohw) greycloth-weight poids du tissu support peso del supporto	(DIN EN ISO 2286-2)	210
Beschichtungsart type of coating nature de l'enduit natura della spalmatura		PVC coated on both sides (grey inner layer)
Flächengewicht g/m2 (Ges) total weight masse totale peso totale	(DIN EN ISO 2286-2)	760
Breite (cm) width largeur larghezza	(DIN EN ISO 2286-1)	250/320
Reißkraft (N/5cm) K/S tensile strength warp/weft resistance a la traction en chaine/en trame resistenza alla trazione ordito/trama	(DIN 53354)	3000/3000
Weiterreißfestigk. Trapez (N) K/S tear resistance warp/wef	(DIN 53363)	300/300
Bemerkungen: remarks: remarques: rimarchi:	application:	Banner computer spray printable on Vutek,NUR,Scitex etc. printable finish or both sides
		flame retardant according to: DIN 4102 B1/M2/NFPA

Änderungen , die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 5%.
Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.
The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.