

Qualität: seemee[®] insight heavy**B4060**

Faserstoff des Trägergewebes: (DIN 60001) **PES**
support cloth
tissu
natura del supportc

Fadendichte K/S pro cm (DIN EN 1049-2) **18/18**
ends/picks
nombre de fi
numero dei fil

Garnfeinheit dtex K/S (DIN EN ISO 2060) **280/600**
yarn
finesse du fil
tiolo del filc

Bindung (DIN ISO 9354) **1/1 plain**
weave
armure
tipo di tessitura

Flächengewicht g/m2 (Rohw) (DIN EN ISO 2286-2) **160**
greycloth-weight
poids du tissu support
peso del supportc

Beschichtungsart **acrylat coated
on both sides**
type of coating
nature de l'endui
natura della spalatura:

Flächengewicht g/m2 (Ges) (DI EN ISO 2286-2) **290**
total weight
masse totale
peso totale

Breite (cm) (DIN EN ISO 2286-1) **200/300/500**
width
largeur
larghezza

Reißkraft (N/5cm) K/S (DIN 53354) **1500/2200**
tensile strength warp/wef
resistance a la traction en chaine/en tram
resistenza alla trazione ordito/tram

Bemerkungen: **application:** **for indoor use
computer spray printable
on Vutek,NUR,Scitex,etc.
printable finish on
both sides**
remarks
remarques
rimarchi

**flame retardant according to:
DIN 4102 B1**

Änderungen , die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 5%.

Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.