

Qualität : seemee® frontlit standard**B7943**

Faserstoff des Trägergewebes: support cloth tissu natura del supportc	(DIN 60001)	PES
Fadendichte K/S pro cm ends/picks nombre de fi numero dei fil	(DIN EN 1049-2)	7/7
Garnfeinheit dtex K/S yarn finesse du fil tiolo del filc	(DIN EN ISO 2060)	1100
Bindung weave armure tipo di tessitura	(DIN ISO 9354)	1/1 plain
Flächengewicht g/m2 (Rohw) greycloth-weigh poids du tissu support peso del supportc	(DIN EN ISO 2286-2)	165
Beschichtungsart type of coating nature de l'endui natura della spalmaturo		PVC coated on both sides
Flächengewicht g/m2 (Ges) total weight masse totale peso totale	(DIN EN ISO 2286-2)	450
Breite (cm) width largeur larghezza	(DIN EN ISO 2286-1)	320
Reißkraft (N/5cm) K/S tensile strength warp/wef resistance a la traction en chaine/en tram resistenza alla trazione ordito/tram	(DIN 53354)	2500/2000
Weiterreißfestigk. Trapez (N) K/S tear resistance warp/wef	(DIN 53363)	250/200
Bemerkungen: remarks remarques rimarchi	application	frontlit billboards computer spray printable on Vutek,NUR,Scitex etc. printable finish or both sides
		flame retardant according to DIN 75200

Änderungen , die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 5%.

Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.